
VILLA

768 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **RAL 6020**

Η κεφαλή έχει διάμετρο 240 mm και ύψος σώματος 81 mm. Η διάσταση 112 mm αφορά ξεχωριστό τμήμα του βραχίονα.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

7,5 - 23 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.070 - 3.150 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του VILLA.

Τοποθέτηση	**Σε ιστό**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP66 / IK05**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**	Κλάση μόνωσης	**Class II**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Διάρκεια Ζωής	**>100.000h L70B10@25°C**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 240 × 81 mm**	Θερμοκρασία λειτουργίας	**-30…+45°C**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Κυματισμός	**3**	Εξαρτήματα	**COLLAR 100MM**
Τάση λειτουργίας	**3 V**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (II), (ASY), (III), (V), (I), (III), (I), (II) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 129,6 - 150,7 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
730	3000 K		7,5 - 23	**1.070 - 2.980**
740	4000 K		7,5 - 23	**1.130 - 3.150**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.070 lm / 7,5 W / 730 / AM0289CL001ON

Μέγιστο 3.150 lm / 23 W / 740 / AM0345CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >