
VILLA FAROS

48 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί**

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

18 - 30 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.710 - 3.000 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του VILLA FAROS.

Τοποθέτηση	**Σε ιστό**	Κυματισμός	**3**
Περίβλημα	**Ανοξείδωτος Χάλυβας**	Τάση λειτουργίας	**3 V**
Οπτικό στοιχείο	**Φακός**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK02**
Διαστάσεις σώματος	**350 × 350 × 470 mm**	Υγρασία λειτουργίας	**5…95%**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 104° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 95 - 100 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	104°	18 - 30	**1.710 - 2.850**
940	4000 K	104°	18 - 30	**1.800 - 3.000**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.710 lm / 18 W / 930 / AM0353CL001ON

Μέγιστο 3.000 lm / 30 W / 940 / AM0356CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >