ARBOR FOCUS

324 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Νίκελ **Άβαφο** **Μαύρο ίνοξ**

Το ARBOR FOCUS είναι προβολέας LED εξωτερικού χώρου. Το σώμα έχει διάμετρο 30 mm και μήκος 62 mm. Ταιριάζει σε κήπους, εισόδους και εξωτερικές επιφάνειες όπου χρειάζεται φωτισμός τονισμού. Η θέση του προβολέα καθορίζει ποια στοιχεία της διαμόρφωσης αναδεικνύονται. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Προσφέρει τοποθέτηση στον τοίχο, στο δάπεδο και στην οροφή, ανάλογα με την έκδοση και τον τρόπο στήριξης. Η κεφαλή προσφέρει κατακόρυφη ρύθμιση 90°. Η κατασκευή συνδυάζει ορειχάλκινο σώμα με ελαστικό ιμάντα στήριξης. Ο γυάλινος φακός αποτελεί την οπτική έξοδο της φωτεινής μονάδας. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°, 25° και 45° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Διατίθενται εκδόσεις CRI80 στα 2700, 3000 και 4000 K και CRI90 στα 2700, 3000 και 4000 K. Διατίθεται στα φινιρίσματα μαύρο ίνοξ, νίκελ και άβαφο. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP67 και αντοχή σε κρούση IK07.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1,1 - 1,6 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

113 - 184 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του ARBOR FOCUS.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχια, Επιδαπέδια**	Κυματισμός	**3**
Περίβλημα	**Ορείχαλκος, Καουτσούκ**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**Γυάλινος Φακός**	Βαθμός προστασίας	**IP67 / IK07**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 30 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Εξαρτήματα	**CONNECTION BOX 1**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 96,3 - 121,4 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
827	2700 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,6	**118 - 164**
830	3000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,6	**124 - 172**
840	4000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,6	**136 - 184**
927	2700 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,6	**113 - 156**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,6	**118 - 164**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,6	**130 - 176**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 113 lm / 1,1 W / 927 / PJ0214CL151ON

Μέγιστο 184 lm / 1,6 W / 840 / PJ0229CL151ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >