
FAMA L OUT DZ LED

72 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ίνοξ**

Το FAMA L OUT DZ LED είναι κολωνάκι φωτισμού LED με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα. Το σώμα έχει διάμετρο 54 mm και ύψος 105 mm. Η επιδαπέδια παρουσία του βοηθά στην οργάνωση του φωτισμού κατά μήκος διαδρομών, γύρω από φυτεύσεις και σε εισόδους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή σε επανάληψη, ανάλογα με τη διάταξη του εξωτερικού χώρου. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Η κεφαλή προσφέρει κατακόρυφη ρύθμιση 90°. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί ασφαλείας. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°, 25° και 45° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα μαύρο, λευκό, γκρι και ίνοξ. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP64 και αντοχή σε κρούση IK03.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3,4 - 4,9 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

338 - 528 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FAMA L OUT DZ LED.

Τοποθέτηση	**Κολωνάκι**
Περίβλημα	**Ανοξείδωτος Χάλυβας**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 54 × 105 mm**
Κυματισμός	**3**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP64 / IK03**
Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10 PAR16 / GU10 / 230V**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Εξαρτήματα	**NAIL DZ INOX 1000MM, NAIL DZ INOX 250MM, CONNECTION BOX**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**LM80**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 96,3 - 116,4 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°, 45°	3,4 - 4,9	**338 - 468**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	3,4 - 4,9	**355 - 492**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	3,4 - 4,9	**391 - 528**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 338 lm / 3,4 W / 927 / BO0154CL002ON

Μέγιστο 528 lm / 4,9 W / 940 / BO0169CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >