# FAMA OUT SPOT DZ

**324 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Νίκελ · Άβαφο · Μαύρο ίνοξ

Το FAMA OUT SPOT DZ είναι κολωνάκι φωτισμού LED με κατασκευή από ορείχαλκο. Το φωτιστικό τμήμα έχει μήκος 50 mm και διάμετρος 25 mm. Η επιδαπέδια παρουσία του βοηθά στην οργάνωση του φωτισμού κατά μήκος διαδρομών, γύρω από φυτεύσεις και σε εισόδους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή σε επανάληψη, ανάλογα με τη διάταξη του εξωτερικού χώρου. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Η κεφαλή προσφέρει κατακόρυφη ρύθμιση 90°. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°, 25° και 45° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Προσφέρεται σε πολλαπλά φινιρίσματα, μεταξύ των οποίων μαύρο ίνοξ, μαύρο, λευκό και γκρι. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP67 και αντοχή σε κρούση IK07.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

1,1 - 1,6 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

113 - 176 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FAMA OUT SPOT DZ.

| | |
|---|---|
| Τοποθέτηση | **Κολωνάκι** |
| Περίβλημα | **Ανοξείδωτος Χάλυβας** |
| Πηγή φωτός | **Υψηλής Απόδοσης LED** |
| Διαστάσεις σώματος | **Ø 25 mm** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Απομακρυσμένο ECG** |
| Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** |
| Κυματισμός | **3** |

| | |
|---|---|
| Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Βαθμός προστασίας | **IP67 / IK07** |
| Κλάση μόνωσης | **Class III** |
| Διάρκεια Ζωής | **>50.000h L80B10** |
| Κατεύθυνση φωτισμού | **Προς τα πάνω** |
| Εξαρτήματα | **NAIL DZ INOX 1000MM, NAIL DZ INOX 250MM, CONNECTION BOX** |

| | |
|---|---|
| **Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** | **CE • LM80** |

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 8° (UN), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 96,3 - 116,1 lm/W

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **927** | 2700 K | 8°, 25°, 45° | 1,1 - 1,6 | **113 - 156** |
| **930** | 3000 K | 8°, 25°, 45° | 1,1 - 1,6 | **118 - 164** |
| **940** | 4000 K | 8°, 25°, 45° | 1,1 - 1,6 | **130 - 176** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 113 lm / 1,1 W / 927 / BO0190CL151ON

Μέγιστο 176 lm / 1,6 W / 940 / BO0205CL151ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**