FAMA S OUT

216 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Νίκελ** **Άβαφο** **Μαύρο ίνοξ**

Το FAMA S OUT είναι προβολέας LED εξωτερικού χώρου με κατασκευή από ορείχαλκο. Το φωτιστικό τμήμα έχει μήκος 53 mm και διάμετρος 35 mm. Ταιριάζει σε κήπους, εισόδους και εξωτερικές επιφάνειες όπου χρειάζεται φωτισμός τονισμού. Η θέση του προβολέα καθορίζει ποια στοιχεία της διαμόρφωσης αναδεικνύονται. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Προσφέρει τοποθέτηση στον τοίχο, στο δάπεδο και στην οροφή, ανάλογα με την έκδοση και τον τρόπο στήριξης. Η κεφαλή προσφέρει κατακόρυφη ρύθμιση 90°. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί ασφαλείας. Προσφέρεται με δέσμες 8° και 25°, ώστε να επιλέγεται η κατανομή που εξυπηρετεί κάθε εφαρμογή. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Προσφέρεται σε πολλαπλά φινιρίσματα, μεταξύ των οποίων μαύρο ίνοξ, μαύρο, λευκό και γκρι. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP67 και αντοχή σε κρούση IK05.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1,1 - 1,6 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

113 - 176 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FAMA S OUT.

Τοποθέτηση	**Επιτοίχιο**
Περίβλημα	**Ορείχαλκος**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 35 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**

Κυματισμός	**3**
Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP67 / IK05**
Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Εξαρτήματα	**BRASS NAIL, NAIL DZ INOX 1000MM, NAIL DZ INOX 250MM, CONNECTION BOX**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 25° (M) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 96,3 - 116,1 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°	1,1 - 1,6	**113 - 156**
930	3000 K	8°, 25°	1,1 - 1,6	**118 - 164**
940	4000 K	8°, 25°	1,1 - 1,6	**130 - 176**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 113 lm / 1,1 W / 927 / PJ0277CL151ON

Μέγιστο 176 lm / 1,6 W / 940 / PJ0287CL151ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | FAMA S OUT | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας