FAMA STEPS 1

90 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Νίκελ · Άβαφο

Το FAMA STEPS 1 είναι χωνευτό φωτιστικό εδάφους LED με κατασκευή από ορείχαλκο. Το σώμα έχει διάμετρο 40 mm και ύψος 48 mm. Η χωνευτή εγκατάσταση ενσωματώνει το φωτιστικό σε δάπεδα και εξωτερικές διαμορφώσεις. Προσφέρει ένα σημείο φωτισμού για την ανάδειξη γειτονικών επιφανειών και στοιχείων, με περιορισμένη παρουσία του σώματος πάνω από το έδαφος. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί ασφαλείας. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα μαύρο, λευκό, γκρι, νίκελ και άβαφο. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP67 και αντοχή σε κρούση IK07.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1 - 1,6 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

7 - 11 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FAMA STEPS 1.

Τοποθέτηση	**Επιδαπέδια**	Κυματισμός	**3**
Περίβλημα	**Ανοξείδωτος Χάλυβας**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**	Βαθμός προστασίας	**IP67 / IK07**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 40 × 48 mm**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Εξαρτήματα	**FAMA BOX, LED DRIVER**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**		
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80**		

Επιλογές ανά έκδοση

Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 6,4 - 7,7 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K		1 - 1,6	**7 - 10**
930	3000 K		1 - 1,6	**8 - 10**
940	4000 K		1 - 1,6	**8 - 11**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 7 lm / 1 W / 927 / GR0206CL002ON

Μέγιστο 11 lm / 1,6 W / 940 / GR0211CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >