
FERUS 90

81 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Χρυσό**

Το FERUS 90 είναι φωτιστικό ανάγνωσης LED με κατασκευή από χάλυβα και αλουμίνιο. Το φωτιστικό τμήμα έχει ύψος 100 mm και διάμετρος 25 mm. Προορίζεται για τοπικό φωτισμό ανάγνωσης σε υπνοδωμάτια, δωμάτια ξενοδοχείων και καθιστικά. Η τοποθέτησή του κοντά στον χρήστη επιτρέπει να φωτίζεται η συγκεκριμένη περιοχή χωρίς να απαιτείται αλλαγή του συνολικού φωτισμού του χώρου. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Η κεφαλή προσφέρει κατακόρυφη ρύθμιση 90° και οριζόντια ρύθμιση 360°. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°, 25° και 45° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα μαύρο, λευκό και χρυσό. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP20 και αντοχή σε κρούση IK05.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

4 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

171 - 211 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του FERUS 90.

Τοποθέτηση	**Επιτοίχια**	Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Περίβλημα	**Χάλυβας, Αλουμίνιο**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK05**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 25 × 100 mm**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**		

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 42,8 - 52,8 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°, 45°	4	**171**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	4	**191**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	4	**211**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 171 lm / 4 W / 927 / DER0409CL002ON

Μέγιστο 211 lm / 4 W / 940 / DER0415CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >