
MINI TERES 1 SPOT H.P.LED

540 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό | Μαύρο | Γκρι | Ανθρακί | Σκούρο καφέ

Το MINI TERES 1 SPOT H.P.LED είναι προβολέας LED εξωτερικού χώρου με κατασκευή από αλουμίνιο. Η κυλινδρική κεφαλή έχει διάμετρο 60 mm και αξονικό μήκος 50 mm. Ταιριάζει σε κήπους, εισόδους και εξωτερικές επιφάνειες όπου χρειάζεται φωτισμός τονισμού. Η θέση του προβολέα καθορίζει ποια στοιχεία της διαμόρφωσης αναδεικνύονται. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Προσφέρει τοποθέτηση στον τοίχο, στο δάπεδο και στην οροφή, ανάλογα με την έκδοση και τον τρόπο στήριξης. Η κεφαλή προσφέρει κατακόρυφη ρύθμιση 90°. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί ασφαλείας. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°, 25° και 45° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα σκούρο καφέ, ανθρακί, μαύρο, λευκό και γκρι. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP65 και αντοχή σε κρούση IK08.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1,1 - 4,9 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

113 - 528 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του MINI TERES 1 SPOT H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχια, Επιδαπέδια**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 60 × 50 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**

Κυματισμός	**3**
Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK08**
Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10 Module 3x H.P.LED CRI80 Ripple <3%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Εξαρτήματα	**BRASS NAIL, CONNECTION TOOL 2, CONNECTION TOOL 3**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 96,3 - 116,4 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 4,9	**113 - 468**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 4,9	**118 - 492**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 4,9	**130 - 528**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 113 lm / 1,1 W / 927 / PJ0325CL152ON

Μέγιστο 528 lm / 4,9 W / 940 / PJ0358CL152ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | MINI TERES 1 SPOT H.P.LED | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας