
# NINIO 2 H.P.LED

**2.304 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Ανθρακί

Το NINIO 2 H.P.LED είναι γραμμικό φωτιστικό LED για όψεις με κατασκευή από PMMA. Το σώμα έχει διάμετρο 60 mm. Η σειρά περιλαμβάνει διαφορετικά μήκη, από 630 έως 2550 mm, για προσαρμογή στη διάταξη του χώρου. Η επιμήκης μορφή επιτρέπει την ένταξη του φωτισμού κατά μήκος όψεων, ακμών και αρχιτεκτονικών επιφανειών. Η θέση εγκατάστασης επιλέγεται με βάση το τμήμα του κτιρίου που χρειάζεται να αναδειχθεί. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Προσφέρει τοποθέτηση στον τοίχο, στο δάπεδο και στην οροφή, ανάλογα με την έκδοση και τον τρόπο στήριξης. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές PMMA. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°, 25° και 45° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Η οβάλ κατανομή 13x45° δίνει επιμήκη φωτιστική κάλυψη για επιφάνειες και διαδρομές με αντίστοιχη γεωμετρία. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα ανθρακί, μαύρο, λευκό και γκρι. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP68 και αντοχή σε κρούση IK05.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

11,2 - 68 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

1.128 - 7.392 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NINIO 2 H.P.LED.

| | |
|---|---|
| Τοποθέτηση | **Οροφής, Επιτοίχια, Επιδαπέδια** |
| Περίβλημα | **PMMA** |
| Οπτικό στοιχείο | **Οπάλιο PMMA** |
| Πηγή φωτός | **Υψηλής Απόδοσης LED** |
| Διαστάσεις σώματος | **Ø 60 mm** |
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Ενσωματωμένο ECG** |
| Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** |

| | |
|---|---|
| Κυματισμός | **3** |
| Τάση λειτουργίας | **230 V** |
| Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Βαθμός προστασίας | **IP68 / IK05** |
| Διάρκεια Ζωής | **>50.000h L80B10** |
| Κατεύθυνση φωτισμού | **Προς τα κάτω** |
| Εξαρτήματα | **AUTO WIRE SUPPORT BLOCK, COLLAR-60mm, END CAP NINIO, END FEED NINIO, NINIO BRACKET INOX** |

| | |
|---|---|
| **Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** | **CE • LM80** |

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 8° (UN), 13x45° (ASY), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 96,2 - 116,4 lm/W

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **927** | 2700 K | 8°, 13x45°, 25°, 45° | 11,2 - 68 | **1.128 - 6.548** |
| **930** | 3000 K | 8°, 13x45°, 25°, 45° | 11,2 - 68 | **1.184 - 6.888** |
| **940** | 4000 K | 8°, 13x45°, 25°, 45° | 11,2 - 68 | **1.304 - 7.392** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.128 lm / 11,2 W / 927 / FA0133CL009ON

Μέγιστο 7.392 lm / 68 W / 940 / FA0321CL009ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr** >