
NOVUS IN H.P.LED

21.024 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Ανοδιωμένο γκρι** **Ανοδιωμένο αλουμίνιο**

Το NOVUS IN H.P.LED είναι γραμμικό φωτιστικό LED για όψεις με κατασκευή από αλουμίνιο. Το σώμα έχει πλάτος 36,3 mm και ύψος 72,8 mm. Η σειρά περιλαμβάνει διαφορετικά μήκη, από 140 έως 4460 mm, για προσαρμογή στη διάταξη του χώρου. Η επιμήκης μορφή επιτρέπει την ένταξη του φωτισμού κατά μήκος όψεων, ακμών και αρχιτεκτονικών επιφανειών. Η θέση εγκατάστασης επιλέγεται με βάση το τμήμα του κτιρίου που χρειάζεται να αναδειχθεί. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Προσφέρει τοποθέτηση στον τοίχο, στο δάπεδο και στην οροφή, ανάλογα με την έκδοση και τον τρόπο στήριξης. Οι διαφορετικές συνθέσεις μήκους επιτρέπουν να ακολουθηθούν οι αναλογίες της όψης με την ίδια σχεδιαστική μορφή προφίλ. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές PMMA. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°, 25° και 45° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Η οβάλ κατανομή 13x45° δίνει επιμήκη φωτιστική κάλυψη για επιφάνειες και διαδρομές με αντίστοιχη γεωμετρία. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα ανοδιωμένο γκρι, μαύρο και λευκό, καθώς και σε ανοδιωμένο αλουμίνιο (ανοξάλ). Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP68 και αντοχή σε κρούση IK10.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

2,2 - 119,9 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

226 - 13.024 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NOVUS IN H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχια, Επιδαπέδια**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP68 / IK10**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές PMMA**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα πάνω**
Κυματισμός	**3**		
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80**		

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 13x45° (ASY), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 96,2 - 116,5 lm/W | Μήκος 140 - 4.460 mm | Πλάτος 36,3 mm | Ύψος 72,8 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 13x45°, 25°, 45°	2,2 - 119,9	**226 - 11.537**
930	3000 K	8°, 13x45°, 25°, 45°	2,2 - 119,9	**237 - 12.136**
940	4000 K	8°, 13x45°, 25°, 45°	2,2 - 119,9	**261 - 13.024**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 226 lm / 2,2 W / 927 / FA0325CL143ON

Μέγιστο 13.024 lm / 119,9 W / 940 / FA2073CL143ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >