NOXA 2 LED

216 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό | Μαύρο | Γκρι | Ανθρακί

Το NOXA 2 LED είναι χωνευτό φωτιστικό τοίχου LED με κατασκευή από αλουμίνιο. Το σώμα έχει μήκος 190 mm, πλάτος 102 mm και ύψος 65 mm. Η χωνευτή εγκατάσταση κρατά το σώμα μέσα στον τοίχο και αφήνει ορατή τη φωτεινή έξοδο. Ταιριάζει σε διαδρομές, εισόδους και επιφάνειες όπου ο φωτισμός χρειάζεται να εντάσσεται στη δομή του χώρου. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Ο οπάλιος πολυκαρβονικός διαχύτης δημιουργεί μια φωτεινή επιφάνεια με ήπια εμφάνιση. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα ανθρακί, μαύρο, λευκό και γκρι. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP65 και αντοχή σε κρούση IK08.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1,1 - 4,8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

85 - 390 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NOXA 2 LED.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Τοίχου**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Οπτικό στοιχείο	**Οπάλιο Πολυκαρμπονικό**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**
Διαστάσεις σώματος	**102 × 190 × 65 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**

Κυματισμός	**3**
Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK08**
Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10 Module 2x H.P.LED CRI80 Ripple <3%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Εξαρτήματα	**BOX**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (ASY) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 73,8 - 88,2 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K		1,1 - 4,8	**85 - 354**
930	3000 K		1,1 - 4,8	**88 - 363**
940	4000 K		1,1 - 4,8	**97 - 390**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 85 lm / 1,1 W / 927 / WF0275CL009ON

Μέγιστο 390 lm / 4,8 W / 940 / WF0292CL009ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >