PALUS SPOT H.P.LED

162 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Νίκελ **Άβαφο** **Μαύρο ίνοξ**

Το PALUS SPOT H.P.LED είναι κολωνάκι φωτισμού LED με κατασκευή από ορείχαλκο. Το σώμα έχει διάμετρο 25 mm και ύψος 50 mm. Η επιδαπέδια παρουσία του βοηθά στην οργάνωση του φωτισμού κατά μήκος διαδρομών, γύρω από φυτεύσεις και σε εισόδους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή σε επανάληψη, ανάλογα με τη διάταξη του εξωτερικού χώρου. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Η κεφαλή προσφέρει κατακόρυφη ρύθμιση 20° και οριζόντια ρύθμιση 360°. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°, 25° και 45° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα μαύρο ίνοξ, νίκελ και άβαφο. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP65 και αντοχή σε κρούση IK05.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1,1 - 1,6 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

113 - 176 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του PALUS SPOT H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Κολωνάκι**
Περίβλημα	**Ορείχαλκος**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 25 × 50 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**

Κυματισμός	**3**
Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK05**
Διάρκεια Ζωής	**>50.000h | L80B10**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα πάνω**
Εξαρτήματα	**NAIL DZ INOX 1000MM, NAIL DZ INOX 250MM, CONNECTION BOX**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 96,3 - 116,1 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,6	**113 - 156**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,6	**118 - 164**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,6	**130 - 176**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 113 lm / 1,1 W / 927 / BO0286CL151ON

Μέγιστο 176 lm / 1,6 W / 940 / BO0301CL151ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >