
SOROR 0954

144 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Ανθρακί

Το SOROR 0954 είναι προβολέας LED εξωτερικού χώρου με κατασκευή από αλουμίνιο. Το σώμα έχει μήκος 229 mm, πλάτος 120 mm και ύψος 255 mm. Ταιριάζει σε κήπους, εισόδους και εξωτερικές επιφάνειες όπου χρειάζεται φωτισμός τονισμού. Η θέση του προβολέα καθορίζει ποια στοιχεία της διαμόρφωσης αναδεικνύονται. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Προσφέρει τοποθέτηση στον τοίχο, στο δάπεδο και στην οροφή, ανάλογα με την έκδοση και τον τρόπο στήριξης. Η κεφαλή προσφέρει κατακόρυφη ρύθμιση 120°. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί ασφαλείας. Οι διαθέσιμες δέσμες 3,6°–60° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Διατίθεται στα φινιρίσματα ανθρακί, μαύρο, λευκό και γκρι. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP66 και αντοχή σε κρούση IK07.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

45 - 100 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3.555 - 7.400 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του SOROR 0954.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχια, Επιδαπέδια**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**
Διαστάσεις σώματος	**120 × 229 × 255 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**

Τάση λειτουργίας	**230 V**
Βαθμός προστασίας	**IP66 / IK07**
Κλάση μόνωσης	**Class I**
Διάρκεια Ζωής	**: 50,000h**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Εξαρτήματα	**ANTI-GLARE, GRILLE, ANTI-GLARE, HOOD, IP68 JUNCTION BOX**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 3.6° (UN), 5° (UN), 8° (UN), 15° (N), 20° (N), 30° (M), 40° (W), 45° (W), 60° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 74 - 79 lm/W

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 3.555 lm / 45 W / PJ0469CL009ON

Μέγιστο 7.400 lm / 100 W / PJ0477CL009ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >