TACTUS 16 SATIS 2F H.P.LED

96 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί**

Το TACTUS 16 SATIS 2F H.P.LED είναι φωτιστικό LED αστικού τοπίου με κατασκευή από αλουμίνιο. Κάθε κεφαλή έχει μήκος 240 mm, πλάτος 240 mm και ύψος 100 mm. Η εγκατάσταση σε ιστό εξυπηρετεί τη φωτιστική οργάνωση πλατειών, πεζοδρόμων και υπαίθριων κοινόχρηστων περιοχών. Η ισχύς, η κατανομή και οι αποστάσεις τοποθέτησης επιλέγονται στο πλαίσιο της μελέτης του συγκεκριμένου χώρου. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Η κεφαλή προσφέρει κατακόρυφη ρύθμιση 30°. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί ασφαλείας. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°, 25° και 45° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Η οβάλ κατανομή 13x45° δίνει επιμήκη φωτιστική κάλυψη για επιφάνειες και διαδρομές με αντίστοιχη γεωμετρία. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα ανθρακί, μαύρο, λευκό και γκρι. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP65 και αντοχή σε κρούση IK08.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

53,2 - 80 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

6.164 - 9.320 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του TACTUS 16 SATIS 2F H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Σε ιστό**	Κυματισμός	**3**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK08**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Διάρκεια Ζωής	**> 50.000h**
Διαστάσεις σώματος	**240 × 240 × 100 mm**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Εξαρτήματα	**ANCHOR STOPPER, POLE BASE**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**		
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80**		

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 13x45° (ASY), 25° (NM), 45° (W) | Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 104,8 - 130,3 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 13x45°, 25°, 45°	53,2 - 80	**6.164 - 8.380**
930	3000 K	8°, 13x45°, 25°, 45°	53,2 - 80	**6.430 - 8.780**
940	4000 K	8°, 13x45°, 25°, 45°	53,2 - 80	**6.934 - 9.320**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 6.164 lm / 53,2 W / 927 / AM0495CL009ON

Μέγιστο 9.320 lm / 80 W / 940 / AM0486CL009ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | TACTUS 16 SATIS 2F H.P.LED | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας