TERES 1 GROUND BRASS LED

90 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί** **Άβαφο**

Το TERES 1 GROUND BRASS LED είναι χωνευτό φωτιστικό εδάφους LED με κατασκευή από ορείχαλκο. Το σώμα έχει διάμετρο 74 mm και ύψος 150 mm. Η χωνευτή εγκατάσταση ενσωματώνει το φωτιστικό σε δάπεδα και εξωτερικές διαμορφώσεις. Προσφέρει ένα σημείο φωτισμού για την ανάδειξη γειτονικών επιφανειών και στοιχείων, με περιορισμένη παρουσία του σώματος πάνω από το έδαφος. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί ασφαλείας. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°, 25° και 45° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα ανθρακί, μαύρο, λευκό, γκρι και άβαφο. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP67 και αντοχή σε κρούση IK07.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3,4 - 4,9 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

338 - 528 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του TERES 1 GROUND BRASS LED.

Τοποθέτηση	**Επιδαπέδια**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Περίβλημα	**Ορείχαλκος**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές / Αμμοβολισμένο Γυαλί Ασφαλείας**	Βαθμός προστασίας	**IP67 / IK07**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10 PAR16 / GU10 / 230V**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 74 × 150 mm**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα πάνω**
Κυματισμός	**3**		
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80**		

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 96,3 - 116,4 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°, 45°	3,4 - 4,9	**338 - 468**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	3,4 - 4,9	**355 - 492**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	3,4 - 4,9	**391 - 528**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 338 lm / 3,4 W / 927 / GR0380CL009ON

Μέγιστο 528 lm / 4,9 W / 940 / GR0395CL009ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >