
TERES M1 SMALL BRASS H.P.LED

540 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί** **Άβαφο**

Το TERES M1 SMALL BRASS H.P.LED είναι φωτιστικό τοίχου LED εξωτερικού χώρου με κατασκευή από ορείχαλκο. Το φωτιστικό τμήμα έχει ύψος 105 mm και διάμετρος 105 mm. Η επιτοίχια τοποθέτηση προσθέτει φωτισμό σε εισόδους, διαδρομές δίπλα σε κτίρια και εξωτερικούς τοίχους. Η διάταξη των φωτιστικών μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό της όψης και τα σημεία πρόσβασης. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί ασφαλείας. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°, 25° και 45° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα ανθρακί, μαύρο, λευκό, γκρι και άβαφο. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP65 και αντοχή σε κρούση IK07.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

4,5 - 8,1 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

451 - 880 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του TERES M1 SMALL BRASS H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Επιτοίχια**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 105 × 105 mm**
Κυματισμός	**3**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK07**
Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10 Module 5x H.P.LED CRI80 Ripple <3%**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Εξαρτήματα	**MOUNTING SET**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 96,3 - 116,5 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°, 45°	4,5 - 8,1	**451 - 780**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	4,5 - 8,1	**474 - 820**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	4,5 - 8,1	**522 - 880**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 451 lm / 4,5 W / 927 / WF0371CL009ON

Μέγιστο 880 lm / 8,1 W / 940 / WF0404CL009ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >