
TERES M1 SQUARE SMALL Q H.P.LED

288 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί**

Το TERES M1 SQUARE SMALL Q H.P.LED είναι προβολέας LED εξωτερικού χώρου με κατασκευή από αλουμίνιο. Το φωτιστικό τμήμα έχει μήκος 134 mm, πλάτος 95 mm και ύψος 95 mm. Ταιριάζει σε κήπους, εισόδους και εξωτερικές επιφάνειες όπου χρειάζεται φωτισμός τονισμού. Η θέση του προβολέα καθορίζει ποια στοιχεία της διαμόρφωσης αναδεικνύονται. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Προσφέρει τοποθέτηση στον τοίχο, στο δάπεδο και στην οροφή, ανάλογα με την έκδοση και τον τρόπο στήριξης. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί ασφαλείας. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°, 25° και 45° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Η οβάλ κατανομή 13x45° δίνει επιμήκη φωτιστική κάλυψη για επιφάνειες και διαδρομές με αντίστοιχη γεωμετρία. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα ανθρακί, μαύρο, λευκό και γκρι. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP54 και αντοχή σε κρούση IK07.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

4,5 - 6,5 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

451 - 704 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του TERES M1 SQUARE SMALL Q H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχιο, Επιδαπέδιο, Αστικού Τοπίου**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**
Διαστάσεις σώματος	**95 × 134 × 95 mm**

Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP54 / IK07**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Εξαρτήματα	**BRASS NAIL, CLEAR GLASS, CONNECTION TOOL 3, SANDBLAST GLASS, MOUNTING SET**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 13x45° (ASY), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 96,3 - 116,5 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 13x45°, 25°, 45°	4,5 - 6,5	**451 - 624**
930	3000 K	8°, 13x45°, 25°, 45°	4,5 - 6,5	**474 - 656**
940	4000 K	8°, 13x45°, 25°, 45°	4,5 - 6,5	**522 - 704**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 451 lm / 4,5 W / 927 / PJ0495CL009ON

Μέγιστο 704 lm / 6,5 W / 940 / PJ0515CL009ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >