
TERES M2 BRASS H.P.LED

270 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Νίκελ** **Ανθρακί**

Το TERES M2 BRASS H.P.LED είναι φωτιστικό τοίχου LED εξωτερικού χώρου με κατασκευή από ορείχαλκο. Το φωτιστικό τμήμα έχει ύψος 230 mm και διάμετρος 104 mm. Η επιτοίχια τοποθέτηση προσθέτει φωτισμό σε εισόδους, διαδρομές δίπλα σε κτίρια και εξωτερικούς τοίχους. Η διάταξη των φωτιστικών μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό της όψης και τα σημεία πρόσβασης. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί ασφαλείας. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°, 25° και 45° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Η εκπομπή προς τα πάνω και προς τα κάτω συνδυάζει τον φωτισμό του χώρου με την ανάδειξη της γειτονικής επιφάνειας. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα ανθρακί, μαύρο, λευκό, γκρι και νίκελ. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP65 και αντοχή σε κρούση IK07.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

11,2 - 16,2 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.128 - 1.760 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του TERES M2 BRASS H.P.LED.

Τοποθέτηση	**Επιτοίχια**	Κυματισμός	**3**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK07**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 104 × 230 mm**	Εξαρτήματα	**MOUNTING SET**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 96,2 - 116,4 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°, 45°	11,2 - 16,2	**1.128 - 1.559**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	11,2 - 16,2	**1.184 - 1.640**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	11,2 - 16,2	**1.304 - 1.760**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.128 lm / 11,2 W / 927 / WF0431CL009ON

Μέγιστο 1.760 lm / 16,2 W / 940 / WF0446CL009ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >