
VISO FERUS 55

54 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Νίκελ **Άβαφο** **Μαύρο ίνοξ**

Το VISO FERUS 55 είναι κολωνάκι φωτισμού LED με κατασκευή από ορείχαλκο. Το φωτιστικό τμήμα έχει ύψος 60 mm και διάμετρος 50 mm. Η επιδαπέδια παρουσία του βοηθά στην οργάνωση του φωτισμού κατά μήκος διαδρομών, γύρω από φυτεύσεις και σε εισόδους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή σε επανάληψη, ανάλογα με τη διάταξη του εξωτερικού χώρου. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°, 25° και 45° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα μαύρο ίνοξ, νίκελ και άβαφο. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP65 και αντοχή σε κρούση IK05.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1,1 - 1,7 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

115 - 176 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του VISO FERUS 55.

Τοποθέτηση	**Κολωνάκι**	Κυματισμός	**3**
Περίβλημα	**Ορείχαλκος**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK05**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 50 × 60 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Εξαρτήματα	**CONNECTION BOX**
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80**		

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (N), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 94,1 - 119,1 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**115 - 160**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**119 - 164**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	1,1 - 1,7	**131 - 176**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 115 lm / 1,1 W / 927 / BO0414CL151ON

Μέγιστο 176 lm / 1,7 W / 940 / BO0412CL151ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >