VISO FLEX

108 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Ανθρακί · Άβαφο · Σκούρο καφέ

Το VISO FLEX είναι κολωνάκι φωτισμού LED με κατασκευή από ορείχαλκο. Η επιδαπέδια παρουσία του βοηθά στην οργάνωση του φωτισμού κατά μήκος διαδρομών, γύρω από φυτεύσεις και σε εισόδους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή σε επανάληψη, ανάλογα με τη διάταξη του εξωτερικού χώρου. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα H.P. LED. Οι φακοί PMMA διαμορφώνουν την έξοδο του φωτός από τη μονάδα LED. Οι διαθέσιμες δέσμες 8°, 25° και 45° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Προσφέρεται σε πολλαπλά φινιρίσματα, μεταξύ των οποίων σκούρο καφέ, ανθρακί, μαύρο και λευκό. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP65 και αντοχή σε κρούση IK04. Η βάση έχει διάμετρο 60 mm και ύψος 120 mm. Οι κεφαλές έχουν διάμετρο 20 mm και μήκος 45 mm. Οι εύκαμπτοι βραχίονες επιτρέπουν διαφορετικές διαμορφώσεις.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3,4 - 4,9 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

338 - 528 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του VISO FLEX.

Τοποθέτηση	**Κολωνάκι**	Κυματισμός	**3**
Περίβλημα	**Ορείχαλκος**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Οπτικό στοιχείο	**Φακοί PMMA**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Πηγή φωτός	**Υψηλής Απόδοσης LED**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK04**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 60 mm**	Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L80B10**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Ευρεία**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**	Εξαρτήματα	**BRASS NAIL, CONNECTION TOOL 3**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 8° (UN), 25° (M), 45° (W) | Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 96,3 - 116,4 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	8°, 25°, 45°	3,4 - 4,9	**338 - 468**
930	3000 K	8°, 25°, 45°	3,4 - 4,9	**355 - 492**
940	4000 K	8°, 25°, 45°	3,4 - 4,9	**391 - 528**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 338 lm / 3,4 W / 927 / BO0424CL152ON

Μέγιστο 528 lm / 4,9 W / 940 / BO0439CL152ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >