# CAVUS 2

**54 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

**Λευκό** **Μαύρο** **Χρυσό**

Το CAVUS 2 είναι φωτιστικό τοίχου LED με κατασκευή από ορείχαλκο, αλουμίνιο και χάλυβα. Το φωτιστικό τμήμα έχει ύψος 1230 mm και διάμετρος 40 mm. Προσθέτει ένα φωτεινό σημείο στον τοίχο σε κατοικίες, ξενοδοχεία και χώρους υποδοχής. Λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον κεντρικό φωτισμό, δίνοντας έμφαση στη συγκεκριμένη περιοχή όπου τοποθετείται. Ο οπάλιος διαχύτης PMMA δίνει ενιαία εμφάνιση στη φωτεινή επιφάνεια. Η εκπομπή προς τα πάνω και προς τα κάτω συνδυάζει τον φωτισμό του χώρου με την ανάδειξη της γειτονικής επιφάνειας. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα μαύρο, λευκό και χρυσό. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP40 και αντοχή σε κρούση IK06.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

12,3 - 19,2 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

1.019 - 1.722 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr** >

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του CAVUS 2.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Επιτοίχια** | Εξοπλισμός Ελέγχου | **Απομακρυσμένο ECG** |
| Περίβλημα | **Ορείχαλκος, Αλουμίνιο, Χάλυβας** | Τάση λειτουργίας | **230 V** |
| Οπτικό στοιχείο | **Οπάλιο PMMA** | Βαθμός απόδοσης | **0,96** |
| Πηγή φωτός | **Ταινία LED** | Βαθμός προστασίας | **IP40 / IK06** |
| Διαστάσεις σώματος | **Ø 40 × 1230 mm** | Διάρκεια Ζωής | **: >50.000h \| L80B10 \| Energy Saving A+** |
| **Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** | **CE** | | |

## Επιλογές ανά έκδοση

**Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 82,9 - 89,6 lm/W

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **927** | 2700 K | | 12,3 - 19,2 | **1.019 - 1.593** |
| **930** | 3000 K | | 12,3 - 19,2 | **1.061 - 1.657** |
| **940** | 4000 K | | 12,3 - 19,2 | **1.102 - 1.722** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.019 lm / 12,3 W / 927 / DEW0153CL002ON

Μέγιστο 1.722 lm / 19,2 W / 940 / DEW0158CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**