
CAVUS WALL

54 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Χρυσό**

Το CAVUS WALL είναι φωτιστικό τοίχου LED με κατασκευή από ορείχαλκο, αλουμίνιο και χάλυβα. Το φωτιστικό τμήμα έχει ύψος 340 mm και διάμετρος 40 mm. Προσθέτει ένα φωτεινό σημείο στον τοίχο σε κατοικίες, ξενοδοχεία και χώρους υποδοχής. Λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον κεντρικό φωτισμό, δίνοντας έμφαση στη συγκεκριμένη περιοχή όπου τοποθετείται. Ο οπάλιος διαχύτης PMMA δίνει ενιαία εμφάνιση στη φωτεινή επιφάνεια. Η εκπομπή προς τα πάνω και προς τα κάτω συνδυάζει τον φωτισμό του χώρου με την ανάδειξη της γειτονικής επιφάνειας. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα μαύρο, λευκό και χρυσό. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP40 και αντοχή σε κρούση IK06.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3,4 - 5,3 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

282 - 476 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του CAVUS WALL.

Τοποθέτηση	**Επιτοίχια**	Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**
Περίβλημα	**Ορείχαλκος, Αλουμίνιο, Χάλυβας**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Οπτικό στοιχείο	**Οπάλιο PMMA**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Πηγή φωτός	**Ταινία LED**	Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK06**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 40 × 340 mm**	Διάρκεια Ζωής	**: >50.000h | L80B10 | Energy Saving A+**
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**		

Επιλογές ανά έκδοση

Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 82,9 - 89,7 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K		3,4 - 5,3	**282 - 440**
930	3000 K		3,4 - 5,3	**293 - 458**
940	4000 K		3,4 - 5,3	**305 - 476**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 282 lm / 3,4 W / 927 / DEW0159CL002ON

Μέγιστο 476 lm / 5,3 W / 940 / DEW0164CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >