
COMIS 10 ASYMMETRIC

18 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Ανοδιωμένο γκρι**

Το COMIS 10 ASYMMETRIC είναι γραμμικό προφίλ φωτισμού LED με κατασκευή από αλουμίνιο. Το σώμα έχει μήκος 1000 mm, πλάτος 30 mm και ύψος 31,85 mm. Η γραμμική κατασκευή προσφέρεται για τη δημιουργία φωτεινών αξόνων σε κατοικίες, χώρους εργασίας και χώρους φιλοξενίας. Το μήκος και ο τρόπος τοποθέτησης επιλέγονται ανάλογα με την επιφάνεια ή τη διαδρομή που χρειάζεται φωτισμό. Η οπτική επιφάνεια είναι από PMMA. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται σε ματ λευκό, ματ μαύρο και ανοδιωμένο γκρι. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP40 και αντοχή σε κρούση IK05. Το προφίλ διατίθεται σε μήκος έως 4.750 mm και κόβεται ή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Οι διαστάσεις και τα φωτομετρικά στοιχεία κάθε καταχωρισμένης παραλλαγής αφορούν το αντίστοιχο μήκος αναφοράς.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

10 - 15,6 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

592 - 1.000 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του COMIS 10 ASYMMETRIC.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Χωρίς Πλαίσιο**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**
Πηγή φωτός	**Ταινία LED**
Διαστάσεις σώματος	**30 × 1000 × 31.85 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK05**
Διάρκεια Ζωής	**: >50.000h | L80B10 | Energy Saving A+**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Εξαρτήματα	**DOUBLE SATIN, COVER**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 59,2 - 64 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K		10 - 15,6	**592 - 925**
930	3000 K		10 - 15,6	**616 - 963**
940	4000 K		10 - 15,6	**640 - 1.000**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 592 lm / 10 W / 927 / PRT0642CL001ON

Μέγιστο 1.000 lm / 15,6 W / 940 / PRT0647CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >