COMIS RING BASE

36 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Ανοδιωμένο γκρι**

Το COMIS RING BASE είναι φωτιστικό οροφής LED με κατασκευή από αλουμίνιο. Το προφίλ του δακτυλίου έχει ύψος 16,6 mm. Η σειρά περιλαμβάνει διαφορετικά διαμέτρους, από 600 έως 1200 mm, για προσαρμογή στη διάταξη του χώρου. Τοποθετείται πάνω στην οροφή, με το σώμα ορατό μέσα στον χώρο. Ταιριάζει σε κατοικίες, χώρους φιλοξενίας και επαγγελματικά εσωτερικά περιβάλλοντα. Η οπτική επιφάνεια είναι από PMMA. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα ματ λευκό, ματ μαύρο και ανοδιωμένο γκρι. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP40 και αντοχή σε κρούση IK05. Το προφίλ διατίθεται σε μήκος έως 4.750 mm και κόβεται ή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Οι διαστάσεις και τα φωτομετρικά στοιχεία κάθε καταχωρισμένης παραλλαγής αφορούν το αντίστοιχο μήκος αναφοράς.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

23 - 45 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.495 - 3.377 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του COMIS RING BASE.

Τοποθέτηση	**Οροφής**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**
Πηγή φωτός	**Ταινία LED**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**

Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP40 / IK05**
Διάρκεια Ζωής	**>50.000h L70B50 | LM80 test report 30 LED/m**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Ευρεία**
Εξαρτήματα	**AUTO WIRE SUPPORT BLOCK, DOUBLE SATIN, COVER, LINEAR OPAL, COVER, LENS SPOT, COVER**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80**

Επιλογές ανά έκδοση

Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 65 - 75 lm/W | Ύψος 16,6 mm | Διάμετρος 600 - 1.200 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K		23 - 45	**1.495 - 2.926**
930	3000 K		23 - 45	**1.610 - 3.151**
940	4000 K		23 - 45	**1.725 - 3.377**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.495 lm / 23 W / 927 / CM0676CL001ON

Μέγιστο 3.377 lm / 45 W / 940 / CM0672CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >