
COMIS STAIRS

54 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Ανοδιωμένο γκρι**

Το COMIS STAIRS είναι γραμμικό φωτιστικό LED για σκάλες με κατασκευή από αλουμίνιο. Το σώμα έχει πλάτος 78,8 mm και ύψος 95 mm. Προσφέρεται σε μήκη 100, 500 και 1000 mm, ώστε να επιλέγεται η διάσταση που ταιριάζει στην εφαρμογή. Η γραμμική μορφή επιτρέπει στον φωτισμό να ακολουθήσει τη γεωμετρία της σκάλας. Η θέση εγκατάστασης επιλέγεται μαζί με τις λεπτομέρειες της κατασκευής, ώστε το φωτιστικό να αποτελεί μέρος της διαδρομής. Ο οπάλιος πολυκαρμπονικός διαχύτης δημιουργεί μια φωτεινή επιφάνεια με ήπια εμφάνιση. Η εκπομπή προς τα πάνω και προς τα κάτω συνδυάζει τον φωτισμό του χώρου με την ανάδειξη της γειτονικής επιφάνειας. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα ανοδιωμένο γκρι, μαύρο και λευκό. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP20. Το προφίλ διατίθεται σε μήκος έως 4.750 mm και κόβεται ή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Οι διαστάσεις και τα φωτομετρικά στοιχεία κάθε καταχωρισμένης παραλλαγής αφορούν το αντίστοιχο μήκος αναφοράς.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

2 - 31,3 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

118 - 2.000 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του COMIS STAIRS.

Τοποθέτηση	**Επιτοίχια**	Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP20**
Οπτικό στοιχείο	**Οπάλιο Πολυκαρμπονικό**	Κλάση μόνωσης	**Class II**
Πηγή φωτός	**Ταινία LED**	Διάρκεια Ζωής	**: >50.000h | L80B10 | Energy Saving A+**
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**		

Επιλογές ανά έκδοση

Φωτεινή απόδοση 59 - 64 lm/W | Μήκος 100 - 1.000 mm | Πλάτος 78,8 mm | Ύψος 95 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K		2 - 31,3	**118 - 1.850**
930	3000 K		2 - 31,3	**123 - 1.925**
940	4000 K		2 - 31,3	**128 - 2.000**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 118 lm / 2 W / 927 / DEW0171CL143

Μέγιστο 2.000 lm / 31,3 W / 940 / DEW0188CL143

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >