LED STRIP IP-9-1000-5 - OS

3 παραλλαγές



Το LED STRIP IP-9-1000-5 - OS είναι ταινία LED. Το σώμα έχει μήκος 1000 mm. Η ταινία επιτρέπει τη δημιουργία φωτεινών γραμμών σε εσοχές και κατάλληλες κατασκευές. Η επιλογή του μήκους συμμετέχει στον σχεδιασμό της συνολικής ισχύος και της φωτεινής ροής της εγκατάστασης. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI80 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP66. Η ισχύς και η φωτεινή ροή δίνονται ανά μέτρο ταινίας, ώστε να υπολογίζονται για το επιλεγμένο μήκος.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

9 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.030 - 1.110 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του LED STRIP IP-9-1000-5 - OS.

Περίβλημα	**Πολυουρεθάνη**
Πηγή φωτός	**Ταινία LED**
Διαστάσεις σώματος	**1000 mm**
Τάση λειτουργίας	**24 V**
Βαθμός προστασίας	**IP66**
Διάρκεια Ζωής	**50.000h**
Εξαρτήματα	**COMIS IN, COMIS SMALL, COMIS OUT, COMIS CORNER**

Επιλογές ανά έκδοση

Φωτεινή απόδοση 114,4 - 123,3 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
827	2700 K		9	**1.030**
830	3000 K		9	**1.110**
840	4000 K		9	**1.080**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.030 lm / 9 W / 827 / LS0027

Μέγιστο 1.110 lm / 9 W / 830 / LS0028

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >