MULTUS 2

204 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Μαύρο **Ανθρακί** **Ανοδιωμένο γκρι** **Σκούρο καφέ**

Το MULTUS 2 είναι γραμμικό φωτιστικό LED για όψεις με κατασκευή από αλουμίνιο. Το σώμα έχει μήκος 1200 mm, πλάτος 42 mm και ύψος 66 mm. Η επιμήκης μορφή επιτρέπει την ένταξη του φωτισμού κατά μήκος όψεων, ακμών και αρχιτεκτονικών επιφανειών. Η θέση εγκατάστασης επιλέγεται με βάση το τμήμα του κτιρίου που χρειάζεται να αναδειχθεί. Προσφέρει τοποθέτηση στον τοίχο, στο δάπεδο και στην οροφή, ανάλογα με την έκδοση και τον τρόπο στήριξης. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί ασφαλείας. Οι διαθέσιμες δέσμες 5°–60° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Η οβάλ κατανομή 10x30°, 10x55° και 8x10° δίνει επιμήκη φωτιστική κάλυψη για επιφάνειες και διαδρομές με αντίστοιχη γεωμετρία. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI80 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα ανοδιωμένο γκρι, σκούρο καφέ, ανθρακί και μαύρο. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP67 και αντοχή σε κρούση IK10.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

36 - 60 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3.420 - 4.920 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του MULTUS 2.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχια, Επιδαπέδια**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP67 / IK10**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**	Κλάση μόνωσης	**Class I**
Πηγή φωτός	**Ταινία LED**	Διάρκεια Ζωής	**: L70 B10 200.000h**
Διαστάσεις σώματος	**42 × 1200 × 66 mm**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα πάνω**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**		
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**		

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 5° (UN), 8° (UN), 8x10° (ASY), 10° (UN), 10x30° (ASY), 10x55° (ASY), 14° (N), 16° (N), 20° (N), 25° (M), 30° (M), 40° (W), 60° (W) | Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 72 - 105 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
827	2700 K	5°, 8°, 8x10°, 10°, 10x30°, 10x55°, 14°, 16°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°	36 - 60	**3.420 - 4.320**
830	3000 K	5°, 8°, 8x10°, 10°, 10x30°, 10x55°, 14°, 16°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°	36 - 60	**3.600 - 4.620**
840	4000 K	5°, 8°, 8x10°, 10°, 10x30°, 10x55°, 14°, 16°, 20°, 25°, 30°, 40°, 60°	36 - 60	**3.780 - 4.920**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 3.420 lm / 36 W / 827 / FA3892CL143ON

Μέγιστο 4.920 lm / 60 W / 840 / FA3915CL143ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

www.bright.gr | MULTUS 2 | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας