NINIO S

270 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό Μαύρο Γκρι

Το NINIO S είναι γραμμικό φωτιστικό LED για όψεις με κατασκευή από πολυκαρμπονικό. Το σώμα έχει διάμετρο 38 mm. Η σειρά περιλαμβάνει διαφορετικά μήκη, από 100 έως 2000 mm, για προσαρμογή στη διάταξη του χώρου. Η επιμήκης μορφή επιτρέπει την ένταξη του φωτισμού κατά μήκος όψεων, ακμών και αρχιτεκτονικών επιφανειών. Η θέση εγκατάστασης επιλέγεται με βάση το τμήμα του κτιρίου που χρειάζεται να αναδειχθεί. Προσφέρει τοποθέτηση στον τοίχο, στο δάπεδο και στην οροφή, ανάλογα με την έκδοση και τον τρόπο στήριξης. Ο οπάλιος διαχύτης PMMA δίνει ενιαία εμφάνιση στη φωτεινή επιφάνεια. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα μαύρο, λευκό και γκρι. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP54 και αντοχή σε κρούση IK06.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1,1 - 35 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

89 - 3.185 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NINIO S.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχια, Επιδαπέδια**
Περίβλημα	**Πολυκαρμπονικό**
Οπτικό στοιχείο	**Οπάλιο PMMA**
Πηγή φωτός	**Ταινία LED**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 38 mm**

Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**
Βαθμός απόδοσης	**0,96**
Βαθμός προστασίας	**IP54 / IK06**
Διάρκεια Ζωής	**: >50.000h | L80B10 | Energy Saving A+**
Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα πάνω**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**

Επιλογές ανά έκδοση

Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 81,4 - 96,4 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K		1,1 - 35	**89 - 2.850**
930	3000 K		1,1 - 35	**95 - 3.025**
940	4000 K		1,1 - 35	**102 - 3.185**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 89 lm / 1,1 W / 927 / FA3958CL001ON

Μέγιστο 3.185 lm / 35 W / 940 / FA3957CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >