SOLUS 2

320 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Ανθρακί

Το SOLUS 2 είναι προβολέας LED εξωτερικού χώρου με κατασκευή από αλουμίνιο. Το σώμα έχει διάμετρο 210 mm και ύψος 58 mm. Ταιριάζει σε κήπους, εισόδους και εξωτερικές επιφάνειες όπου χρειάζεται φωτισμός τονισμού. Η θέση του προβολέα καθορίζει ποια στοιχεία της διαμόρφωσης αναδεικνύονται. Προσφέρει τοποθέτηση στον τοίχο, στο δάπεδο και στην οροφή, ανάλογα με την έκδοση και τον τρόπο στήριξης. Η κεφαλή προσφέρει κατακόρυφη ρύθμιση 170°. Οι διαθέσιμες δέσμες 20°, 60° και 100° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Η οβάλ κατανομή 30x115° δίνει επιμήκη φωτιστική κάλυψη για επιφάνειες και διαδρομές με αντίστοιχη γεωμετρία. Οι επιλογές 3000 και 4000 K με CRI80 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα ανθρακί, μαύρο, λευκό και γκρι. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP65 και αντοχή σε κρούση IK08.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

7,5 - 23 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.070 - 3.150 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του SOLUS 2.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχια, Επιδαπέδια**	Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Πηγή φωτός	**SMD LED**	Κυματισμός	**3**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 210 × 58 mm**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK08**
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**		

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 20° (N), 30x115° (ASY), 60° (W), 100° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2

Φωτεινή απόδοση 129,6 - 150,7 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
830	3000 K	20°, 30x115°, 60°, 100°	7,5 - 23	**1.070 - 2.980**
840	4000 K	20°, 30x115°, 60°, 100°	7,5 - 23	**1.130 - 3.150**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.070 lm / 7,5 W / 830 / PJ0519CL009ON

Μέγιστο 3.150 lm / 23 W / 840 / PJ0554CL009ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >