TERES M7 URBAN WALL

832 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό | Μαύρο | Γκρι | Ανθρακί

Το TERES M7 URBAN WALL είναι φωτιστικό τοίχου LED εξωτερικού χώρου με κατασκευή από αλουμίνιο. Το φωτιστικό τμήμα έχει μήκος 180 mm, πλάτος 30 mm και ύψος 10 mm. Η επιτοίχια τοποθέτηση προσθέτει φωτισμό σε εισόδους, διαδρομές δίπλα σε κτίρια και εξωτερικούς τοίχους. Η διάταξη των φωτιστικών μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό της όψης και τα σημεία πρόσβασης. Οι επιλογές 3000 και 4000 K με CRI80 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα ανθρακί, μαύρο, λευκό και γκρι. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP66 και αντοχή σε κρούση IK07.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

10 - 40 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.313 - 6.382 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του TERES M7 URBAN WALL.

Τοποθέτηση	**Επιτοίχια**	Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP66 / IK07**
Πηγή φωτός	**SMD LED**	Εξαρτήματα	**MOUNTING SET**
Διαστάσεις σώματος	**30 × 180 × 10 mm**		
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**		

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες (III), (ASY), (I), (II), (V), (IV) | Έλεγχος On-Off, DALI2

Φωτεινή απόδοση 131,3 - 159,6 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
830	3000 K		10 - 40	**1.313 - 5.982**
840	4000 K		10 - 40	**1.413 - 6.382**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.313 lm / 10 W / 830 / WF0556CL009ON

Μέγιστο 6.382 lm / 40 W / 840 / WF0639CL009ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >