CERVA 5

9 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Σκούρο γκρι

Το CERVA 5 είναι προβολέας LED εξωτερικού χώρου με κατασκευή από αλουμίνιο. Το σώμα έχει διάμετρο 38 mm και μήκος 70 mm. Ταιριάζει σε κήπους, εισόδους και εξωτερικές επιφάνειες όπου χρειάζεται φωτισμός τονισμού. Η θέση του προβολέα καθορίζει ποια στοιχεία της διαμόρφωσης αναδεικνύονται. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα COB LED. Προσφέρει τοποθέτηση στον τοίχο, στο δάπεδο και στην οροφή, ανάλογα με την έκδοση και τον τρόπο στήριξης. Η κεφαλή προσφέρει κατακόρυφη ρύθμιση 90°. Οι διαθέσιμες δέσμες 15°, 24° και 36° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Το φινίρισμα είναι σκούρο γκρι. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP67.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

5 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

253 - 303 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του CERVA 5.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχια, Επιδαπέδια**	Τάση λειτουργίας	**24 V**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP67**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Κλάση μόνωσης	**Class II**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 38 mm**	Εξαρτήματα	**HONEY COMB**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 15° (N), 24° (M), 36° (W) | Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 50,6 - 60,6 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	15°, 24°, 36°	5	**253**
930	3000 K	15°, 24°, 36°	5	**278**
940	4000 K	15°, 24°, 36°	5	**303**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 253 lm / 5 W / 927 / PJ0577CL103ON

Μέγιστο 303 lm / 5 W / 940 / PJ0583CL103ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >