MINOR 1F LED

1.008 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι

Το MINOR 1F LED είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής LED με κατασκευή από χάλυβα και αλουμίνιο. Το σώμα έχει μήκος 199 mm, πλάτος 199 mm και ύψος 155 mm. Η χωνευτή τοποθέτηση αφήνει ελεύθερο τον χώρο και ταιριάζει σε κατοικίες, χώρους φιλοξενίας και επαγγελματικές εφαρμογές όπου ζητείται καθαρή εικόνα οροφής. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα COB LED. Η κεφαλή προσφέρει κατακόρυφη ρύθμιση 30° και οριζόντια ρύθμιση 30°. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές πολυκαρμπονικό. Οι διαθέσιμες δέσμες 15°, 24°, 40° και 60° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα μαύρο, λευκό και γκρι. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP20 και αντοχή σε κρούση IK07.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

12,1 - 43,8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.397 - 5.031 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του MINOR 1F LED.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**
Περίβλημα	**Μέταλλο**
Οπτικό στοιχείο	**PMMA**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**
Διαστάσεις σώματος	**199 × 199 × 155 mm**

Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**
Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK07**
Εξαρτήματα	**SHADE R111, WALL WASHER, RGB CONTROLLER**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 15° (N), 24° (M), 40° (W), 60° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 100,5 - 126,8 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	15°, 24°, 40°, 60°	12,1 - 43,8	**1.397 - 4.581**
930	3000 K	15°, 24°, 40°, 60°	12,1 - 43,8	**1.458 - 4.800**
935	3500 K	15°, 24°, 40°, 60°	12,1 - 43,8	**1.495 - 4.915**
940	4000 K	15°, 24°, 40°, 60°	12,1 - 43,8	**1.532 - 5.031**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.397 lm / 12,1 W / 927 / DL5419CL002ON

Μέγιστο 5.031 lm / 43,8 W / 940 / DL5499CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >