
# MOBILIS SQUARE LED

**1.890 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Χρυσό · Χρώμιο · Νίκελ

Το MOBILIS SQUARE LED είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής LED με κατασκευή από αλουμίνιο. Το σώμα έχει μήκος 95 mm, πλάτος 95 mm και ύψος 112 mm. Η χωνευτή τοποθέτηση αφήνει ελεύθερο τον χώρο και ταιριάζει σε κατοικίες, χώρους φιλοξενίας και επαγγελματικές εφαρμογές όπου ζητείται καθαρή εικόνα οροφής. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα COB LED. Η κεφαλή προσφέρει κατακόρυφη ρύθμιση 30°. Η τετράγωνη όψη διαφοροποιεί την παρουσία του στην οροφή και συνδυάζεται με τις ευθείες γραμμές της αρχιτεκτονικής. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί ασφαλείας. Οι διαθέσιμες δέσμες 18°, 24°, 36° και 60° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Οι επιλογές 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Προσφέρεται σε πολλαπλά φινιρίσματα, μεταξύ των οποίων μαύρο, λευκό, γκρι και χρυσό. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP20 και αντοχή σε κρούση IK03.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 6 - 10,8 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 655 - 1.151 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του MOBILIS SQUARE LED.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Χωνευτά Οροφής** | Εξοπλισμός Ελέγχου | **Απομακρυσμένο ECG** |
| Περίβλημα | **Αλουμίνιο** | Κυματισμός | **3** |
| Πηγή φωτός | **LED επί πλακέτας** | Βαθμός προστασίας | **IP20 / IK03** |
| Διαστάσεις σώματος | **95 × 95 × 112 mm** | Κλάση μόνωσης | **Class III** |

**Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες - (ASY), 18° (N), 24° (NM), 36° (M), 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 101 - 115,3 lm/W

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | -, 18°, 24°, 36°, 60° | 6 - 10,8 | **655 - 1.091** |
| **935** | 3500 K | -, 18°, 24°, 36°, 60° | 6 - 10,8 | **674 - 1.121** |
| **940** | 4000 K | -, 18°, 24°, 36°, 60° | 6 - 10,8 | **692 - 1.151** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 655 lm / 6 W / 930 / DL5517CL002ON

Μέγιστο 1.151 lm / 10,8 W / 940 / DL5530CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**