PENDO 2 IP65 CEILING LED

288 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί**

Το PENDO 2 IP65 CEILING LED είναι φωτιστικό οροφής LED εξωτερικού χώρου με κατασκευή από αλουμίνιο. Το σώμα έχει διάμετρο 120 mm και ύψος 320 mm. Η τοποθέτηση στην οροφή εξυπηρετεί εισόδους και στεγασμένες εξωτερικές επιφάνειες. Το εμφανές σώμα αποτελεί μέρος της σύνθεσης, επιτρέποντας να οργανωθούν διακριτά σημεία φωτισμού. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα COB LED. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί ασφαλείας. Οι διαθέσιμες δέσμες 18°, 24°, 36° και 60° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα ανθρακί, μαύρο, λευκό και γκρι. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP65 και αντοχή σε κρούση IK07.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

12,8 - 18,7 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.377 - 2.106 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του PENDO 2 IP65 CEILING LED.

Τοποθέτηση	**Οροφής**	Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**	Κυματισμός	**3**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK07**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 120 × 320 mm**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 18° (N), 24° (NM), 36° (M), 60° (XW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 102,2 - 118,3 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	18°, 24°, 36°, 60°	12,8 - 18,7	**1.377 - 1.911**
930	3000 K	18°, 24°, 36°, 60°	12,8 - 18,7	**1.441 - 2.004**
940	4000 K	18°, 24°, 36°, 60°	12,8 - 18,7	**1.514 - 2.106**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.377 lm / 12,8 W / 927 / CM0703CL009ON

Μέγιστο 2.106 lm / 18,7 W / 940 / CM0692CL009ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >