POTIS S LED

756 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι**

Το POTIS S LED είναι σποτ ράγας LED με κατασκευή από αλουμίνιο. Το φωτιστικό τμήμα έχει μήκος 128 mm και διάμετρο 54 mm. Η τοποθέτηση στη ράγα εξυπηρετεί καταστήματα, εκθεσιακούς χώρους και κατοικίες όπου τα σημεία φωτισμού ακολουθούν τη διάταξη των αντικειμένων και των επιφανειών. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα COB LED. Η κεφαλή προσφέρει κατακόρυφη ρύθμιση 90° και οριζόντια ρύθμιση 360°. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί ασφαλείας. Οι διαθέσιμες δέσμες 17°, 24° και 36° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Οι επιλογές 2700, 3000, 3500 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα μαύρο, λευκό και γκρι. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP20 και αντοχή σε κρούση IK05.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

4 - 10,4 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

420 - 1.118 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του POTIS S LED.

Τοποθέτηση	**Ράγας**	Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Κυματισμός	**3**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK05**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 54 mm**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE • LM80 • LM79 • TM21 • REACH**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 17° (N), 24° (NM), 36° (M) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 96,5 - 116,5 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	17°, 24°, 36°	4 - 10,4	**420 - 1.004**
930	3000 K	17°, 24°, 36°	4 - 10,4	**440 - 1.056**
935	3500 K	17°, 24°, 36°	4 - 10,4	**458 - 1.100**
940	4000 K	17°, 24°, 36°	4 - 10,4	**466 - 1.118**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 420 lm / 4 W / 927 / SP2044CL002ON

Μέγιστο 1.118 lm / 10,4 W / 940 / SP1855CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >