
RITUS 70 MOB

48 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό

Το RITUS 70 MOB είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής LED με κατασκευή από αλουμίνιο. Το σώμα έχει διάμετρο 72 mm και ύψος 70 mm. Η χωνευτή τοποθέτηση αφήνει ελεύθερο τον χώρο και ταιριάζει σε κατοικίες, χώρους φιλοξενίας και επαγγελματικές εφαρμογές όπου ζητείται καθαρή εικόνα οροφής. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα COB LED. Οι διαθέσιμες δέσμες 15°, 24°, 36° και 50° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Το φινίρισμα είναι λευκό. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP54 και αντοχή σε κρούση IK04. Κατάλληλο για χωνευτή εγκατάσταση σε οροφές εξωτερικού χώρου, με προστασία IP54.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

10 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

950 - 1.050 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του RITUS 70 MOB.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Κυματισμός	**3**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Βαθμός προστασίας	**IP54 / IK04**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 72 × 70 mm**	Εξαρτήματα	**HONEY COMB**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 15° (N), 24° (M), 36° (W), 50° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 95 - 105 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	15°, 24°, 36°, 50°	10	**950**
930	3000 K	15°, 24°, 36°, 50°	10	**1.000**
935	3500 K	15°, 24°, 36°, 50°	10	**1.025**
940	4000 K	15°, 24°, 36°, 50°	10	**1.050**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 950 lm / 10 W / 927 / DL5586CL001ON

Μέγιστο 1.050 lm / 10 W / 940 / DL5594CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >