
RITUS 70 SPOT

90 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό

Μαύρο

Το RITUS 70 SPOT είναι χωνευτό φωτιστικό οροφής LED με κατασκευή από αλουμίνιο και πλαστικό. Το σώμα έχει διάμετρο 85 mm και ύψος 100 mm. Η χωνευτή τοποθέτηση αφήνει ελεύθερο τον χώρο και ταιριάζει σε κατοικίες, χώρους φιλοξενίας και επαγγελματικές εφαρμογές όπου ζητείται καθαρή εικόνα οροφής. Η φωτεινή πηγή είναι ενσωματωμένη μονάδα COB LED. Η κεφαλή προσφέρει κατακόρυφη ρύθμιση 90° και οριζόντια ρύθμιση 360°. Οι διαθέσιμες δέσμες 10°–50° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα μαύρο και λευκό. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP54 και αντοχή σε κρούση IK04. Βαθμός προστασίας IP54 για τη χωνευτή εγκατάσταση στην οροφή.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

4,8 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

376 - 424 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του RITUS 70 SPOT.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο, Πλαστικό**	Κυματισμός	**3**
Πηγή φωτός	**LED επί πλακέτας**	Βαθμός προστασίας	**IP54 / IK04**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 85 × 100 mm**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 10° (UN), 15° (N), 24° (M), 36° (W), 50° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 78,3 - 88,3 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	10°, 15°, 24°, 36°, 50°	4,8	**376**
930	3000 K	10°, 15°, 24°, 36°, 50°	4,8	**400**
940	4000 K	10°, 15°, 24°, 36°, 50°	4,8	**424**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 376 lm / 4,8 W / 927 / DL5598CL002ON

Μέγιστο 424 lm / 4,8 W / 940 / DL5608CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >