
# BACKLIGHT PANEL IN PRISMATIC UGR

**18 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

**Λευκό**

Το BACKLIGHT PANEL IN PRISMATIC UGR είναι χωνευτό πάνελ LED με κατασκευή από χάλυβα και αλουμίνιο. Το σώμα έχει μήκος 595 mm, πλάτος 595 mm και ύψος 30 mm. Η επίπεδη κατασκευή εντάσσεται στην οροφή και ταιριάζει σε χώρους εργασίας, διαδρόμους και επαγγελματικά εσωτερικά περιβάλλοντα. Η επιφάνεια του πάνελ συμμετέχει στη συνολική εικόνα φωτισμού του χώρου. Η μικροπρισματική επιφάνεια συμμετέχει στον έλεγχο της κατανομής και της οπτικής εμφάνισης του φωτός. Η ανοιχτή δέσμη 80° απλώνει το φως σε ευρύτερη επιφάνεια. Οι επιλογές 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Το φινίρισμα είναι λευκό. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP20 / IP40 και αντοχή σε κρούση IK04.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 32 - 38 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 3.700 - 4.550 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του BACKLIGHT PANEL IN PRISMATIC UGR.

| | |
|---|---|
| Τοποθέτηση | **Χωνευτά Οροφής** |
| Περίβλημα | **Χάλυβας, Αλουμίνιο** |
| Οπτικό στοιχείο | **Μικροπρισματικό** |
| Πηγή φωτός | **SMD LED** |
| Διαστάσεις σώματος | **595 × 595 × 30 mm** |

| | |
|---|---|
| Εξοπλισμός Ελέγχου | **Απομακρυσμένο ECG** |
| Βαθμός προστασίας | **IP20 / 40 / IK04** |
| Κλάση μόνωσης | **Class I** |
| Εξαρτήματα | **CONVERSION KIT + BATTERY, CEILING SUSPENSION, CLIPS, LED PANEL BOX** |

| | |
|---|---|
| **Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** | **CE** |

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 80° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi**

Φωτεινή απόδοση 114,5 - 119,7 lm/W

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **930** | 3000 K | 80° | 32 - 38 | **3.700 - 4.350** |
| **935** | 3500 K | 80° | 32 - 38 | **3.750 - 4.450** |
| **940** | 4000 K | 80° | 32 - 38 | **3.800 - 4.550** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 3.700 lm / 32 W / 930 / DL5631CL001ON

Μέγιστο 4.550 lm / 38 W / 940 / DL5634CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**