BRUTUS M

96 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Σκούρο γκρι · Ασημί

Το BRUTUS M είναι κολωνάκι φωτισμού LED με κατασκευή από αλουμίνιο. Το σώμα έχει διάμετρο 100 mm. Προσφέρεται σε ύψη 350 και 750 mm, ώστε να επιλέγεται η διάσταση που ταιριάζει στην εφαρμογή. Η επιδαπέδια παρουσία του βοηθά στην οργάνωση του φωτισμού κατά μήκος διαδρομών, γύρω από φυτεύσεις και σε εισόδους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα ή σε επανάληψη, ανάλογα με τη διάταξη του εξωτερικού χώρου. Οι επιλογές 3000 και 4000 K με CRI80 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα ασημί, σκούρο γκρι, μαύρο και λευκό. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP65 και αντοχή σε κρούση IK10.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

6,5 - 12 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

324 - 608 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του BRUTUS M.

Τοποθέτηση	**Κολωνάκι**	Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Πηγή φωτός	**SMD LED**	Βαθμός προστασίας	**IP65 / IK10**
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**		

Επιλογές ανά έκδοση

Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 49,9 - 50,7 lm/W | Ύψος 350 - 750 mm | Διάμετρος 100 mm

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
830	3000 K		6,5 - 12	**324 - 608**
840	4000 K		6,5 - 12	**324 - 608**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 324 lm / 6,5 W / 830 / BO0454CL155ON

Μέγιστο 608 lm / 12 W / 830 / BO0456CL155ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >