
CERVA 7 INGROUND

9 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Ίνοξ

Το CERVA 7 INGROUND είναι χωνευτό φωτιστικό εδάφους LED με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο. Το σώμα έχει διάμετρο 75 mm και ύψος 120 mm. Η χωνευτή εγκατάσταση ενσωματώνει το φωτιστικό σε δάπεδα και εξωτερικές διαμορφώσεις. Προσφέρει ένα σημείο φωτισμού για την ανάδειξη γειτονικών επιφανειών και στοιχείων, με περιορισμένη παρουσία του σώματος πάνω από το έδαφος. Οι διαθέσιμες δέσμες 15°, 24° και 36° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Το φινίρισμα είναι ίνοξ. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP67.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

7 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

413 - 483 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του CERVA 7 INGROUND.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Εδάφους**	Τάση λειτουργίας	**24 V**
Περίβλημα	**Ανοξείδωτος Χάλυβας / Αλουμίνιο**	Βαθμός προστασίας	**IP67**
Πηγή φωτός	**SMD LED**	Κλάση μόνωσης	**Class II**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 75 × 120 mm**	Εξαρτήματα	**HONEY COMB**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 15° (N), 24° (M), 36° (W) | Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 59 - 69 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K	15°, 24°, 36°	7	**413**
930	3000 K	15°, 24°, 36°	7	**448**
940	4000 K	15°, 24°, 36°	7	**483**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 413 lm / 7 W / 927 / GR0417CL135ON

Μέγιστο 483 lm / 7 W / 940 / GR0423CL135ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >