
# DENS D 60

**6 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

**Λευκό** **Μαύρο** **Καφέ**

Το DENS D 60 είναι φωτιστικό οροφής LED με κατασκευή από αλουμίνιο. Το σώμα έχει διάμετρο 600 mm και ύψος 65 mm. Τοποθετείται πάνω στην οροφή, με το σώμα ορατό μέσα στον χώρο. Ταιριάζει σε κατοικίες, χώρους φιλοξενίας και επαγγελματικά εσωτερικά περιβάλλοντα. Οι επιλογές 3000 και 4000 K με CRI80 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα καφέ, μαύρο και λευκό. Ο έλεγχος διατίθεται με TRIAC, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP20 και αντοχή σε κρούση IK05.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

48 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

2.600 - 3.200 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του DENS D 60.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Οροφής** | Τάση λειτουργίας | **230 V** |
| Περίβλημα | **Αλουμίνιο** | Βαθμός προστασίας | **IP20 / IK05** |
| Πηγή φωτός | **SMD LED** | Κατεύθυνση φωτισμού | **Προς τα κάτω** |
| Διαστάσεις σώματος | **Ø 600 × 65 mm** | | |
| **Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** | **CE** | | |

## Επιλογές ανά έκδοση

### Έλεγχος TRIAC

Φωτεινή απόδοση 54,2 - 66,7 lm/W

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **830** | 3000 K | | 48 | **2.600** |
| **840** | 4000 K | | 48 | **3.200** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 2.600 lm / 48 W / 830 / DEC0031CL010TR

Μέγιστο 3.200 lm / 48 W / 840 / DEC0032CL010TR

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**