GENUS 7

48 παραλλαγές





Το GENUS 7 διαθέτει changeable CCT: 3000 / 4000 / 5700 K. Η θερμοκρασία χρώματος επιλέγεται από τον διακόπτη επάνω στο φωτιστικό. Διατίθεται με έλεγχο On-Off. Η ισχύς επιλέγεται στο ίδιο φωτιστικό (120 / 160 / 200 W). Φωτεινή ροή ανά ρύθμιση ισχύος (3000 ή 5700 K / 4000 K): 120 W: 18000 / 19200 lm / 160 W: 23200 / 24800 lm / 200 W: 28000 / 30000 lm. Η τιμή φωτεινής ροής στον πίνακα αφορά τη ρύθμιση αναφοράς 200 W στα 4000 K. Όπου παρέχεται φωτομετρικό αρχείο, αντιστοιχεί σε 200 W και 4000 K. Η φωτεινή απόδοση στη ρύθμιση αναφοράς των 200 W είναι 150 lm/W.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

120 - 200 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

18.000 - 30.000 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του GENUS 7.

Τοποθέτηση	**Κρεμαστά**	Διαστάσεις σώματος	**Ø 300 × 148.3 mm**
Πηγή φωτός	**SMD LED**		
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**		

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 60° (W), 90° (VW), 120° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2

Φωτεινή απόδοση 140 - 160 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
830	3000 K	60°, 90°, 120°	120 - 200	**18.000 - 28.000**
840	4000 K	60°, 90°, 120°	120 - 200	**19.200 - 30.000**
857	5700 K	60°, 90°, 120°	120 - 200	**18.000 - 28.000**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 18.000 lm / 120 W / 830 / HB0104ON

Μέγιστο 30.000 lm / HB0146ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >