
NINIO 2 OPAL LINEAR LED

324 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι** **Ανθρακί**

Το NINIO 2 OPAL LINEAR LED είναι γραμμικό φωτιστικό LED για όψεις με κατασκευή από PMMA. Το σώμα έχει διάμετρο 60 mm και ύψος 70 mm. Η σειρά περιλαμβάνει διαφορετικά μήκη, από 365 έως 2470 mm, για προσαρμογή στη διάταξη του χώρου. Η επιμήκης μορφή επιτρέπει την ένταξη του φωτισμού κατά μήκος όψεων, ακμών και αρχιτεκτονικών επιφανειών. Η θέση εγκατάστασης επιλέγεται με βάση το τμήμα του κτιρίου που χρειάζεται να αναδειχθεί. Προσφέρει τοποθέτηση στον τοίχο, στο δάπεδο και στην οροφή, ανάλογα με την έκδοση και τον τρόπο στήριξης. Ο οπάλιος διαχύτης PMMA δίνει ενιαία εμφάνιση στη φωτεινή επιφάνεια. Οι επιλογές 2700, 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα ανθρακί, μαύρο, λευκό και γκρι. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, με δυνατότητα Casambi στην αντίστοιχη έκδοση, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP68 και αντοχή σε κρούση IK05.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

6,4 - 53,7 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

700 - 6.319 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NINIO 2 OPAL LINEAR LED.

Τοποθέτηση	**Οροφής, Επιτοίχια, Επιδαπέδια**
Περίβλημα	**PMMA**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές PMMA**
Πηγή φωτός	**Γραμμικό LED**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 60 × 70 mm**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**

Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Κυματισμός	**3**
Τάση λειτουργίας	**230 V**
Βαθμός προστασίας	**IP68 / IK05**
Εξαρτήματα	**AUTO WIRE SUPPORT BLOCK, COLLAR-60mm, END CAP NINIO, END FEED NINIO, NINIO BRACKET INOX**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE • LM80**

Επιλογές ανά έκδοση

Έλεγχος On-Off, DALI2, DALI2 + Casambi

Φωτεινή απόδοση 109,6 - 118,3 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
927	2700 K		6,4 - 53,7	**700 - 5.881**
930	3000 K		6,4 - 53,7	**725 - 6.100**
940	4000 K		6,4 - 53,7	**751 - 6.319**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 700 lm / 6,4 W / 927 / FA4051CL009ON

Μέγιστο 6.319 lm / 53,7 W / 940 / FA4077CL009ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >