
NIXOR 10 POOL

3 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Ίνοξ

Το NIXOR 10 POOL είναι χωνευτό φωτιστικό LED πισίνας με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα και ABS. Το σώμα έχει διάμετρο 110 mm και ύψος 32 mm. Η χωνευτή εγκατάσταση στο τοίχωμα εντάσσει το φωτιστικό στην κατασκευή της πισίνας. Η θέση και ο αριθμός των φωτιστικών επιλέγονται με βάση τη μορφή και τις διαστάσεις της δεξαμενής. Το σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα και ABS συνδυάζεται με βαθμό προστασίας IP68. Η οπτική επιφάνεια είναι από ABS. Η ανοιχτή δέσμη 120° απλώνει το φως σε ευρύτερη επιφάνεια. Οι επιλογές 3000, 4000 και 6000 K με CRI80 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Το φινίρισμα είναι ίνοξ. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP68 και αντοχή σε κρούση IK08.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

6 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

700 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του NIXOR 10 POOL.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Τοίχου**	Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**
Περίβλημα	**Ανοξείδωτος Χάλυβας, ABS**	Τάση λειτουργίας	**12 V**
Οπτικό στοιχείο	**ABS**	Βαθμός προστασίας	**IP68 / IK08**
Πηγή φωτός	**SMD LED**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Πλευρική**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 110 × 32 mm**		

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 120° (VW) | Έλεγχος On-Off

Φωτεινή απόδοση 116,7 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
830	3000 K	120°	6	**700**
840	4000 K	120°	6	**700**
860	6000 K	120°	6	**700**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 700 lm / 6 W / 830 / WF0657CL135ON

Μέγιστο 700 lm / 6 W / 830 / WF0657CL135ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >