
PENDO 1 CEILING LED

12 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Μαύρο** **Γκρι**

Το PENDO 1 CEILING LED είναι φωτιστικό οροφής LED με κατασκευή από αλουμίνιο. Το σώμα έχει διάμετρο 120 mm και ύψος 140 mm. Τοποθετείται πάνω στην οροφή, με το σώμα ορατό μέσα στον χώρο. Ταιριάζει σε κατοικίες, χώρους φιλοξενίας και επαγγελματικά εσωτερικά περιβάλλοντα. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί ασφαλείας. Η ανοιχτή δέσμη 90° απλώνει το φως σε ευρύτερη επιφάνεια. Οι επιλογές 3000 και 4000 K με CRI80 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα μαύρο, λευκό και γκρι. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP20 και αντοχή σε κρούση IK03.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

11,6 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

1.020 - 1.070 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του PENDO 1 CEILING LED.

Τοποθέτηση	**Οροφής**	Διαστάσεις σώματος	**Ø 120 × 140 mm**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο**	Εξοπλισμός Ελέγχου	**Ενσωματωμένο ECG**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK03**
Πηγή φωτός	**SMD LED**		
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**		

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 90° (VW) | Έλεγχος On-Off, DALI2

Φωτεινή απόδοση 87,9 - 92,2 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
830	3000 K	90°	11,6	**1.020**
840	4000 K	90°	11,6	**1.070**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 1.020 lm / 11,6 W / 830 / CM0869CL002ON

Μέγιστο 1.070 lm / 11,6 W / 840 / CM0870CL002ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >