PURE 200 CLEAR

2 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Ίνοξ

Το PURE 200 CLEAR είναι χωνευτό φωτιστικό εδάφους LED με κατασκευή από αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα. Το σώμα έχει διάμετρο 198 mm και ύψος 197 mm. Η χωνευτή εγκατάσταση ενσωματώνει το φωτιστικό σε δάπεδα και εξωτερικές διαμορφώσεις. Προσφέρει ένα σημείο φωτισμού για την ανάδειξη γειτονικών επιφανειών και στοιχείων, με περιορισμένη παρουσία του σώματος πάνω από το έδαφος. Η οπτική επιφάνεια είναι από διαφανές γυαλί ασφαλείας. Η έκδοση στα 2700 K διαθέτει δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI80. Το φινίρισμα είναι ίνοξ. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP68 και αντοχή σε κρούση IK10.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

20 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

2.000 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του PURE 200 CLEAR.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Εδάφους**	Χρωματική ομοιομορφία	**3 SDCM**
Περίβλημα	**Αλουμίνιο, Ανοξείδωτος Χάλυβας**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Οπτικό στοιχείο	**Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας**	Βαθμός προστασίας	**IP68 / IK10**
Πηγή φωτός	**SMD LED**	Κλάση μόνωσης	**Class III**
Διαστάσεις σώματος	**Ø 198 × 197 mm**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα πάνω**
Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**		
Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου	**CE**		

Επιλογές ανά έκδοση

Έλεγχος On-Off, DALI2

Φωτεινή απόδοση 100 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
827	2700 K		20	**2.000**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 2.000 lm / 20 W / 827 / GR0441CL135ON

Μέγιστο 2.000 lm / 20 W / 827 / GR0441CL135ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >