SISTO PANEL SQ

8 παραλλαγές



Διαστάσεις



Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό **Γκρι**

Το SISTO PANEL SQ είναι χωνευτό πάνελ LED με κατασκευή από ακουστικό πλαίσιο και αλουμίνιο. Το σώμα έχει μήκος 605 mm, πλάτος 605 mm και ύψος 40 mm. Η επίπεδη κατασκευή εντάσσεται στην οροφή και ταιριάζει σε χώρους εργασίας, διαδρόμους και επαγγελματικά εσωτερικά περιβάλλοντα. Η επιφάνεια του πάνελ συμμετέχει στη συνολική εικόνα φωτισμού του χώρου. Η δέσμη 30° συγκεντρώνει το φως για τονισμό αντικειμένων και επιμέρους σημείων. Οι επιλογές 3000 και 4000 K με CRI90 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Διατίθεται στα φινιρίσματα λευκό και γκρι. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP20 και αντοχή σε κρούση IK04.

ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

32 W

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

3.648 - 3.840 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του SISTO PANEL SQ.

Τοποθέτηση	**Χωνευτά Οροφής**	Εξοπλισμός Ελέγχου	**Απομακρυσμένο ECG**
Περίβλημα	**Ακουστικό Πλαίσιο, Αλουμίνιο**	Τάση λειτουργίας	**230 V**
Πηγή φωτός	**SMD LED**	Βαθμός προστασίας	**IP20 / IK04**
Διαστάσεις σώματος	**605 × 605 × 40 mm**	Κατεύθυνση φωτισμού	**Προς τα κάτω**

Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου **CE**

Επιλογές ανά έκδοση

Δέσμες 30° (M) | Έλεγχος On-Off, DALI2

Φωτεινή απόδοση 114 - 120 lm/W

CRI/CCT	Θερμοκρασία	Δέσμες	Ισχύς (W)	Φωτεινή ροή (lm)
930	3000 K	30°	32	**3.648**
940	4000 K	30°	32	**3.840**

Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 3.648 lm / 32 W / 930 / DL5669CL001ON

Μέγιστο 3.840 lm / 32 W / 940 / DL5670CL001ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >