# SOROR 2

**96 παραλλαγές**



### Διαστάσεις




### Διαθέσιμα χρώματα

Λευκό · Μαύρο · Γκρι · Ανθρακί

Το SOROR 2 είναι προβολέας LED εξωτερικού χώρου με κατασκευή από αλουμίνιο. Το σώμα έχει μήκος 229 mm, πλάτος 177 mm και ύψος 257 mm. Ταιριάζει σε κήπους, εισόδους και εξωτερικές επιφάνειες όπου χρειάζεται φωτισμός τονισμού. Η θέση του προβολέα καθορίζει ποια στοιχεία της διαμόρφωσης αναδεικνύονται. Προσφέρει τοποθέτηση στον τοίχο, στο δάπεδο και στην οροφή, ανάλογα με την έκδοση και τον τρόπο στήριξης. Η οπτική κατασκευή συνδυάζει διαφανές γυαλί ασφαλείας και φακό Fresnel. Οι διαθέσιμες δέσμες 9°–60° επιτρέπουν επιλογή από συγκεντρωμένο τονισμό έως πιο ανοιχτή φωτιστική κάλυψη. Η έκδοση στα 4000 K διαθέτει δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI80. Διατίθεται στα φινιρίσματα ανθρακί, μαύρο, λευκό και γκρι. Ο έλεγχος διατίθεται με On-Off και DALI2, για προσαρμογή στη διαχείριση φωτισμού του έργου. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP67 και αντοχή σε κρούση IK08.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 40 - 45 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

## 2.960 - 3.330 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του SOROR 2.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Οροφής, Επιτοίχια, Επιδαπέδια** | Εξοπλισμός Ελέγχου | **Ενσωματωμένο ECG** |
| Περίβλημα | **Αλουμίνιο** | Χρωματική ομοιομορφία | **3 SDCM** |
| Οπτικό στοιχείο | **Διαφανές Γυαλί Ασφαλείας / Fresnel** | Τάση λειτουργίας | **230 V** |
| Πηγή φωτός | **SMD LED** | Βαθμός προστασίας | **IP67 / IK08** |
| Διαστάσεις σώματος | **177 × 229 × 257 mm** | Κλάση μόνωσης | **Class I** |

**Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** **CE**

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 9° (UN), 14° (N), 20° (N), 30° (M), 40° (W), 60° (W) | Έλεγχος On-Off, DALI2**

Φωτεινή απόδοση 74 lm/W

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **840** | 4000 K | 9°, 14°, 20°, 30°, 40°, 60° | 40 - 45 | **2.960 - 3.330** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 2.960 lm / 40 W / 840 / PJ0613CL009ON

Μέγιστο 3.330 lm / 45 W / 840 / PJ0619CL009ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr** >

www.bright.gr | SOROR 2 | Τεχνικό φυλλάδιο οικογένειας