
# SPOT HANDRAIL

**10 παραλλαγές**



**Διαστάσεις**




**Διαθέσιμα χρώματα**

**Ίνοξ**

Το SPOT HANDRAIL είναι μικρό φωτιστικό LED χειρολισθήρα με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα. Το σώμα έχει διάμετρο 30 mm και ύψος 37,6 mm. Η μικρή φωτεινή μονάδα εντάσσεται στον χειρολισθήρα και φέρνει το φως κοντά στη διαδρομή. Είναι κατάλληλη για συνθέσεις όπου ο φωτισμός αποτελεί μέρος της ίδιας της κατασκευής της χειρολαβής. Οι φακοί PMMA διαμορφώνουν την έξοδο του φωτός από τη μονάδα LED. Προσφέρεται με δέσμες 40° και 90°, ώστε να επιλέγεται η κατανομή που εξυπηρετεί κάθε εφαρμογή. Οι επιλογές 2200, 2700, 3000, 4000 και 6000 K με CRI80 επιτρέπουν να συνδυαστεί ο φωτισμός με τη χρωματική αίσθηση που ζητείται στον χώρο. Το φινίρισμα είναι ίνοξ. Η κατασκευή έχει βαθμό προστασίας IP65 και αντοχή σε κρούση IK04.

**ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

1 W

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ**

90 - 110 lm

Τα εύρη ισχύος και φωτεινής ροής υπολογίζονται χωριστά από τις καταχωρισμένες παραλλαγές. Για ακριβή συνδυασμό, δείτε τα στοιχεία του κωδικού στο site.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Κοινά στοιχεία

Χαρακτηριστικά που ισχύουν σε όλες τις εκδόσεις του SPOT HANDRAIL.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Τοποθέτηση | **Χωνευτά Οροφής** | Διαστάσεις σώματος | **Ø 30 × 37.6 mm** |
| Περίβλημα | **Ανοξείδωτος Χάλυβας** | Εξοπλισμός Ελέγχου | **Απομακρυσμένο ECG** |
| Οπτικό στοιχείο | **Φακοί PMMA** | Τάση λειτουργίας | **230 V** |
| Πηγή φωτός | **SMD LED** | Βαθμός προστασίας | **IP65 / IK04** |
| **Σημάνσεις και αναφορές καταλόγου** | **CE** | | |

## Επιλογές ανά έκδοση

**Δέσμες 40° (W), 90° (VW) | Έλεγχος On-Off**

Φωτεινή απόδοση 90 - 110 lm/W

| CRI/CCT | Θερμοκρασία | Δέσμες | Ισχύς (W) | Φωτεινή ροή (lm) |
|---|---|---|---|---|
| **822** | 2200 K | 40°, 90° | 1 | **90** |
| **827** | 2700 K | 40°, 90° | 1 | **95** |
| **830** | 3000 K | 40°, 90° | 1 | **100** |
| **840** | 4000 K | 40°, 90° | 1 | **105** |
| **860** | 6000 K | 40°, 90° | 1 | **110** |

### Εύρος φωτεινής ροής ανά έκδοση

Ελάχιστο 90 lm / 1 W / 822 / DL5671CL135ON

Μέγιστο 110 lm / 1 W / 860 / DL5679CL135ON

Τα εύρη ανά CCT συνοψίζουν τις τιμές των διαθέσιμων SKU. Για επιλογή συγκεκριμένου κωδικού, ανοίξτε τον πλήρη πίνακα παραλλαγών.

**Δείτε όλες τις παραλλαγές στο bright.gr >**